

Spínaný napájecí zdroj WIPOS P1 24V-2,5A

Objednací kód: 81.000.6120.0

1. výstupní napětí (V): 24	2. výstupní napětí (V):
3. výstupní napětí (V):	Max. výstupní proud 1 (A): 2.5
Max. výstupní proud 2 (A):	Max. výstupní proud 3 (A):
Nastavitelné výstupní napětí: Ano	Odolné proti zkratu: Ano
Dimenzované napájecí napětí při AC 50 Hz (V): 85	Dimenzované napájecí napětí při AC 60 Hz (V):
Dimenzované napájecí napětí při DC (V): 90	Příkon (VA):
Regulované výstupní napětí: Ne	Výstupní výkon (W):
Stabilizované: Ano	Provedení elektrického připojení: svorkové připojení
Montáž nosných lišt možná: Ano	Nástěnná montáž možná: Ne
Vhodné pro řadovou montáž: Ano	Šířka v modulárních jednotkách:
Možnost přímé montáže: Ne	Montážní výška (mm):
Šířka (mm): 43,5	Výška (mm): 88,5
Hloubka (mm): 114	Vhodné pro bezpečnostní funkce: Ne
Performance level podle EN 13849-1:	Stupeň ochrany krytí (IP): IP20
SIL podle IEC 61508:	Druh napětí (napájecí napětí): AC/DC
Druh napětí (výstupní napětí): DC	



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz