

vidlice na kabel, 3-pól, šroubové svorky, gesis, černá

Objednací kód: 92.932.3053.1

Jmenovité napětí (V): **250**

Počet pólů: **3**

Způsob připojení: **Šroubovací připojení**

Connection cross section (solid-core): **0,75**

Označení pólu: **L, N, PE**

Barva kódování / kontaktní nástavec: **Černá**

Odlehčení v tahu: **Ano**

Bez halogenů: **Ano**

Kontaktní materiál: **CuZn**

Stupeň znečištění: **2**

Dimenzované špičkové napětí (kV): **4**

Výška (mm): **12,6**

Jmenovitý proud (A): **20**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Provedení: **Konektor**

Počet připojení na jeden pól: **1**

Mechanické kódování: **Ano**

Způsob zajištění: **Integrated in plug-in connector**

Max. continuous temperature resistance contact part: **100**

Požární zatížení (kWh):

Povrchová úprava kontaktů: **Pocínované**

Přechodový odpor (mOhm):

Délka (mm): **69,4**

Šířka (mm): **28,2**



Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz