



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 2 - 5 x 6²



WKE 2 - 5 x 6²

Kabelová rozbočovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

100 x 100 x 50 mm

Obj. č.: 86050201

Kabelové rozbočovací a spojovací krabice s IP54/IP65, certifikace podle EN 60670, se zachováním elektrické funkčnosti E30 – E90 podle DIN 4102-12, bezhalogenová skříň ze speciálního duroplastu, Svorky ze speciální keramiky odolné vůči vysokým teplotám, Rychlá montáž pomocí vnějších úchytů a připevňovací sady na stěnu a strop D6

Spojovací krabice 5 pólů 0,5 - 6 mm², Rozbočovací krabice 5 pólů 0,5 - 1,5 mm², Počet svorkovatelých vodičů na pól: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², Příložené příslušenství: 4 IP54 vývody M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, 1 IP54 zaslepovací zátka M25, Rozsah těsnění 9 - 18,5 mm, Vrtací šablona, připevňovací sada na stěnu a strop D6



Technické údaje

Rozměry

šířka:	100 mm
Délka:	100 mm
Výška:	50 mm

Materiál:

Krabice:	Duroplast
Víko:	Duroplast
Těsnění:	Termoplastický elastomer
Šroub víka:	Ušlechtilá ocel V2A
Materiál:	Duroplast

Certifikáty



Příslušenství

KVR M20-MGM/or - Kabelové šroubení

KVR M25-MGM/or - Kabelové šroubení

AST M25/or - Vývodka

VST M25/or - Zaslepovací zátka



Kabelová rozbočovací krabice

WKE 2 - 5 x 6²

Ostatní atributy

Barva:	oranžová
Osazení:	Svorka
Celkový počet přívodů:	6
Průřez vodiče:	6 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	450 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	E 90
Plombovatelné:	Ne
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Okolní teplota (min.):	-25 °C
Okolní teplota (max.):	40 °C
Okolní teplota (24 hod):	35 °C
Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě):	95%
Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C:	50%
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	1.8 N m