



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určena k montáži na podlahu
možnost zatížení běžným provozem v bytech a kancelářích

materiál: PVC - bezolovnaté
samozhášivost: ano, do 30 s
teplotní odolnost: -5 - +60 °C
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
odolnost proti nárazům: 2 J
stupeň krytí: IP40



třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
vnitřní plocha: 170+360+170 mm²
rozteč děrování dna: 200 ±20 mm
tolerance délky: ±10 mm
hmotnost: 0,44 kg/m
mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07
splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
skladování: ČSN 64 0090

využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva (přibližná)	balení	balení - popis	poznámka
LO 75_HD	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	-
LO 75_P2	2 m	bílá RAL 9003	28 m	karton	samolepící páska
LO 75_KD	2 m	světle šedá (RAL 7035)	28 m	karton	-
LO 75_LD	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	-
LO 75_L2	2 m	tmavě šedá (RAL 7012)	28 m	karton	samolepící páska
8873_HB		bílá RAL 9003	2 / 112 ks	folie / karton	
8873_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 110 ks	folie / karton	kryt ohybový
8873_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 110 ks	folie / karton	
8874_HB		bílá RAL 9003	2 / 80 ks	folie / karton	
8874_KB		světle šedá (RAL 7035)	2 / 100 ks	folie / karton	kryt odbočný
8874_LB		tmavě šedá (RAL 7012)	2 / 150 ks	folie / karton	