

List technických údajů

Děrovaný montážní pás, plastové opláštění

Výr. č. 1473220

OBO
BETTERMANN



Děrovaný montážní pás s plastovým opláštěním z PE.



St	Ocel
FSK	pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

Č. výr.	1473220
Typ	5055 L PE I 14
Označení 1	Montážní pás
Označení 2	potaženo plastem
Rozměr	14x3mm
Barva	černá
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FSK
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	70,00 kg/100 ks


List technických údajů

Děrovaný montážní pás, plastové opláštění

Výr. č. 1473220

OBO
BETTERMANN

Technické údaje



Rozměr AAW	12,00 mm
Rozměr b	12,00 mm
Rozměr b1	14,00 mm
Rozměr d	5,20 mm
Rozměr t	0,75 mm
Rozměr t1	3,00 mm
Rozměr	14 x 3 mm
Provedení	Perforovaný
Velikost	I
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Průměr otvoru na roli	5,20 mm 10,00 m
Perforace	kruhová