

Řadová svorka WK 4/U modrá 4mm²

Objednací kód: 57.504.0055.6

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,5**

Jmenovité napětí (V): **800**

Typ elektrické přípojky 2: **šroubové připojení**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Izolační materiál: **PA666**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Délka (mm): **44,5**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Patra interně přemostěná: **Ne**

Počet pater: **1**

Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,5**

Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,5**

Jmenovitý proud In (A): **32**

Poloha připojení: **Boční**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48,5**


Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**

Barva: **modrá**

Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,5**

Typ elektrické přípojky 1: **šroubové připojení**

Provozní teplota (°C): **-40**



Příslušenství