



Prázdná skříň

AKi 1-g

AKi 1-g

Prázdná skříň

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

300 x 150 x 132 mm
Obj. č.: 74140101

Prázdná skříň - průmyslová kvalita -, s hrdlem s dvojitou membránou, Zaslepovací zátka a izolační krytka, Krabice: polykarbonát vyztužený skleněnými vlákny, šedá, podobně RAL 7035, Víko: polykarbonát, šedý, podobný RAL 7035



Technické údaje

Rozměry

šířka:	300 mm
Délka:	150 mm
Výška:	132 mm
Vnitřní výška:	114 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
Šroub víka:	Polyamid 6, vyztužený

Příslušenství

AK MPI 1 - Montážní deska

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

KF 12 - vyklápěcí okénko

NS35-216/3 - DIN lišta



Prázdná skříň

AKi 1-g

skleněnými vlákny

Materiál: Polykarbonát

Ostatní atributy

Krytí: IP65 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1

Odolnost proti nárazu: IK08 podle DIN EN 5012/ VDE 0470 část 100

Okolní teplota (min.): -35 °C

Okolní teplota (max.): 80 °C

Okolní teplota (24 hod): 60 °C

Jmenovité izolační střídavé napětí: 690 V

Jmenovité izolační stejnosměrné napětí: 1000 V

Neobsahuje PVC: Ano

Bez těžkých kovů: Ano

Neobsahuje silikon: Ano

Chování při požáru podle UL 94: V-2 podle UL 94

Chování při požáru podle VDE: 960 °C podle VDE 0471/ EN 60695

Přívody vedení: Ano

Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C (krátkodobě): 95%

Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: 50%

Plombovatelné: Ano

Utahovací moment šroubu víka: 1.2 N m