

aluMAT

nové

Topná rohož s hliníkovou fólií
pro temperování a vytápění plovoucích podlah

80
W/m²suchá
instalacerozteč
≈ 5
cmzáruka
10
let

- Rohože s hliníkovou fólií, navržené speciálně pro temperování a vytápění plovoucích podlah suchou cestou.
- Plné ochranné opletení topného vodiče umožňuje instalaci ve vlhkých prostorech (koupelny apod.).
- Elektrické připojení: 230 V, napájecí konec délky 3 m.



aluMAT 2LF 80/...

ALUMAT 2LF 80 W/m² · PRO TEMPEROVÁNÍ/ VYTÁPĚNÍ PLOVOUCÍCH PODLAH

Označení	Obj. číslo	Měrný výkon (W/m ²)	Šířka × délka (m)	Příkon (W)	Cena bez DPH (Kč)	R
aluMAT 2LF 80/1,0	1102 028 400	80	0,5 × 2,0 × 1,0 m ²	80	1.490,-	
aluMAT 2LF 80/2,0	1102 028 402	80	0,5 × 4,0 × 2,0 m ²	160	2.190,-	
aluMAT 2LF 80/3,0	1102 028 404	80	0,5 × 6,0 × 3,0 m ²	240	3.050,-	
aluMAT 2LF 80/4,0	1102 028 406	80	0,5 × 8,0 × 4,0 m ²	320	3.750,-	
aluMAT 2LF 80/5,0	1102 028 408	80	0,5 × 10,0 × 5,0 m ²	400	4.390,-	A
aluMAT 2LF 80/6,0	1102 028 409	80	0,5 × 12,0 × 6,0 m ²	480	5.250,-	
aluMAT 2LF 80/8,0	1102 028 411	80	0,5 × 16,0 × 8,0 m ²	640	6.990,-	
aluMAT 2LF 80/10,0	1102 028 413	80	0,5 × 20,0 × 10,0 m ²	800	8.550,-	

SPECIÁLNĚ PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

- 1 Topná rohož aluMAT
- 2 Plovoucí podlaha
- 3 Izolační podložka (kročejová a tepelná izolace)
- 4 Termostat SE 200
- 5 Podlahové teplotní čidlo v rovině topného prvku

