



McLED LED pásek SMD5050 RGB, 60LED/metr, 14,4 W/metr, DC 12 V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-123.608.60.0**Typ produktu: **5050RGB-M60L10W54F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050 RGB, DC 12 V, IP54, 10 mm, bílý PCB pásek, 60LED/m

**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18**Výkon na metr [W]: **14,4**Umístění: **vlhké prostředí**Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **4,4**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **RGB**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **4**Průřez vodiče [mm²]: **1,6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**Barva světla: **barevný RGB**Svítivost: **extra vysoká**Délka pásku v balení: **5 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111799**

RGB	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	RGB	10 mm
IP 54	12V	3 LED	35 000 h	120°	

