

LED pásek teple bílý, 60LED 14,4W/12V 820lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-121.607.60.0**Typ produktu: **5050WW-M60L10W54F12**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 14,4W, 60LED, 1036lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M.





Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Výkon na metr [W]: **14,4**Světelný tok na metr [lm]: **1036**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 - 12**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 5050**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **54000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **14,4**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2800 - 3100**Napětí světelného zdroje: **12**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ne**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2,5**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607111782**Třída energetické účinnosti dle nařízení EK 2019/2015: **G**





WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	820 lm/m	10 mm
----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IP 54	12 V	3 LED	54000h L70	120°
------------------------	-------------	--------------	----------------------	-------------



WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	60 LED/m	14,4 W/m	820 lm/m	10 mm
----------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

IP 54	12 V	3 LED	54000h L70	120°
------------------------	-------------	--------------	----------------------	-------------



Technická dokumentace

