







Přístroje pro zapuštěnou montáž

Příslušenství

	Řazení	Název	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design pro řazení So, S Swing® (L), Tango® Neo®, Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) Busch-axcent® alpha exclusive® Praktik, Variant+ Garant	Technické údaje Doutnavka orientační univerzální Pro kolébkové spínače a ovládače typových řad 3557, 3558, 3559. – světlo oranžové (límeček doutnavky má modrou barvu) – světlo zelené (límeček doutnavky má šedou barvu) – světlo modré (límeček doutnavky má fialovou barvu) Při běžném zapojení (bez N) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní žárovky). Viz též 2CKA006599A2290 na str. 41. 0,5 mA, 250 V AC	Kompletnost 3916-12221 3916-12222 3916-12223	100/10 100/10 100/10
				1 2 3 4 5 6 7 8
	pro řazení S Swing® (L) Tango® Neo®, Element® Time® (Arbo) Praktik, Variant+ Garant	Doutnavka signalizační Pro kolébkové spínače a ovládače typových řad 3557, 3558, 3559. – světlo oranžové (límeček doutnavky má zelenou barvu) 2 mA, 250 V AC	3916-22221	100/10
				1 2 3 4 5 6 7 8
	pro řazení So Levit® (M) Neo® future® linear solo® (carat) Busch-axcent® alpha exclusive®	LED orientační 0,5 mA Pro kolébkové spínače a ovládače typové řady 3559 v designových řadách Levit® (M), Neo®, future® linear, solo® (carat), Busch-axcent®, alpha exclusive®. Límeček LED má červenou barvu. – světlo bílé (bílá nebo stříbrná rozlišovací tečka na límci) – světlo červené (červená rozlišovací tečka na límci) – světlo modré (modrá rozlišovací tečka na límci) Při běžném zapojení (bez N) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní žárovky). Viz též 2CKA006599A2290 na str. 41. 0,5 mA, 250 V AC	3916-05444 3916-05445 3916-05443	10/1 10/1 10/1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	pro řazení S LED signalizační 1 mA	Pro kolébkové spínače a ovládače typové řady 3559 v designových řadách Levit®, Levit®M, Neo®. Límeček LED má žlutou barvu. – světlo bílé (bílá nebo stříbrná rozlišovací tečka na límci)	3916-10444	10/1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	pro řazení So, S future® linear solo® (carat) Busch-axcent® alpha exclusive® impuls	Doutnavka orientační pro kartový spínač Pro kartový spínač 2CKA001012A1713. Límeček doutnavky má červenou barvu. Při běžném zapojení (bez N) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní žárovky). Viz též 2CKA006599A2290 na str. 41. Typové číslo: 8350 0,4 mA, 230 V AC	2CKA001784A0545	100/1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	pro řazení S future® linear solo® (carat) Busch-axcent® alpha exclusive®	Doutnavka signalizační Pro dvojpólový spínač 2CKA001012A2042. Límeček doutnavky má bílou barvu. Typové číslo: 8353 2 mA, 230 V AC	2CKA001784A0578	100/1
				1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky: