



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Popis standardu pro zásuvky	Ochrané kontakty (schuko)
Konfigurace výstupu	2 x 2P + E
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Počet konektorů	2
Montáž zařízení	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Lankový Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ASA + PC: centrální deska
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 54...72 mm
Výška	123 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	46 mm
Přesah	23 mm
Počet kusů na sadu	1

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	VDE UKR
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	102,33 g
Výška balení 1	5 cm
Šířka balení 1	8,2 cm
Délka balení 1	12,5 cm
Typ balení 2	BB1

Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	1,127 kg
Výška balení 2	10 cm
Šířka balení 2	20 cm
Délka balení 2	31,5 cm
Typ balení 3	CAR
Počet výrobků v balení 3	50
Hmotnost balení 3	6,006 kg
Výška balení 3	53,5 cm
Šířka balení 3	22 cm
Délka balení 3	32 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------