



Základní popis

Range	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Složení přístroje	Kompletní výrobek
Typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Ovládač žaluziový
Počet kolébek	2
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Označení	UP-DOWN
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Tuhost kabelu	Ohebný Neohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	13,0 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Šrouby nebo třmeny 51...70 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	43,0 mm
Přesah	15 mm
Hmotnost přístroje	0,07305 kg

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Certifikace výrobku	TSE VDE
Označení kvality	CE UKR
Stupeň krytí IP	IP20
Provozní teplota	-5...40 °C

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.