



Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Stmívač
Složení přístroje	Kompletní výrobek
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa: 40...600 W 230 V AC žárovka: 40...600 W Nízkonapětová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem: 40...600 W
Barevný odstín	Bílá
Balení	Krabice

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Funkce spínače	Přepínač střídavý
Ovládání stmívače	Otočný tlačný typ
Aplikace pro stmívač	Odporová zátěž Indukční zátěž
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Jmenovitý proud pojistky	6,3 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Připojení – svorky	Sloup. šroub. svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	8 mm
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček ABS (akrylonitril butadien-styren): knoflík
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Třmeny 53...78 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	49 mm
Přesah	20 mm
Hmotnost přístroje	0,111 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	SEMKO UKR TSE FIMKO NEMKO VDE GOST
Označení kvality	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést vhodnou a úplnou analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.