



Válcová pojistka GG 500V AC 1A C10(10,3x38mm)



Powering Business Worldwide™

Typ CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 1A GG 500V AC
Catalog No. C10G1

Dodavatelský program

| | | | |
|------------------------------------|---|---|--|
| Produktový sortiment | | | Pojistka |
| Základní funkce | | | Válcová pojistka |
| Oblast aplikace | | | Nízkonapěťové |
| Stanovený proud | I | A | 1 |
| Jmenovité napětí | | | AC 500 V |
| Velikost | | | 10 x 38 mm |
| Kategorie užití | | | gL/gG |
| použitelné pro velikost / aplikace | | | pro průmyslové aplikace pro všeobecné použití |
| Standardní / schválení | | | IEC |
| Tvar | | | válcové |
| Standardní/Regulace | | | IEC 60269-2 |

Technická data podle ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | 10x38 mm |
| Rated voltage | | V | 500 - 500 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | AC |
| Utilization category | | | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Rated operating frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Nominal current | | A | 1 |
| With striker | | | No |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | kA | 120 |