



**Válcová pojistka GG 690V AC 10A C14(14,3x51mm)**



Powering Business Worldwide™

**Typ** CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 10A gG 690V a.c  
**Catalog No.** C14G10

**Dodavatelský program**

|                                    |   |   |  |
|------------------------------------|---|---|--|
| Produktový sortiment               |   |   | Pojistka   |
| Základní funkce                    |   |   | Válcová pojistka                                 |
| Oblast aplikace                    |   |   | Nízkonapěťové                                    |
| Stanovený proud                    | I | A | 10   |
| Jmenovité napětí                   |   |   | AC 690 V   |
| Velikost                           |   |   | 14 x 51 mm                                       |
| Kategorie užití                    |   |   | gL/gG  |
| použitelné pro velikost / aplikace |   |   | pro průmyslové aplikace<br>pro všeobecné použití |
| Standardní / schválení             |   |   | IEC  |
| Tvar                               |   |   | válcové  |
| Standardní/Regulace                |   |   | IEC 60269-2                                      |

**Technická data podle ETIM 7.0**

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)  |  |    |   |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) |  |    |   |
| Size   |  |    | 14x51 mm                                      |
| Rated voltage  |  | V  | 690 - 690                                     |
| Rated voltage  |  |    | Other   |
| Voltage type   |  |    | AC  |
| Utilization category   |  |    | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Rated operating frequency  |  | Hz | 45 - 62                                       |
| Nominal current  |  | A  | 10  |
| With striker   |  |    | No  |
| Release characteristic   |  |    | Other   |
| Breaking capacity  |  | kA | 80  |