



Válcová pojistka GG 500V AC 80A C22(22,2x58mm)

Typ CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A GG 500V AC
Catalog No. C22G80

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapěťové
Stanovený proud	I	A	80
Jmenovité napětí			AC 500 V
Velikost			22 x 58 mm
Kategorie užití			gL/gG
použitelné pro velikost / aplikace			pro průmyslové aplikace pro všeobecné použití
Standardní / schválení			IEC
Tvar			válcové
Standardní/Regulace			IEC 60269-2

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Válcové pojistky (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			22x58 mm
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	80
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		kA	120