



Pojistka NH gG/gL 500V 6A 000 dvojitý indikátor

**Typ
Catalog No.**

**NH FUSE 6AMP 500V SIZE 000 GG MGL
6NHG000B**



Powering Business Worldwide™

Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapěťové
Stanovený proud	I	A	6
Jmenovité napětí			AC 500 V
Konstrukční velikost			NH000
Kategorie užití			gL/gG
Stavový indikátor			dvojitý (kombinace) systém indikátoru
Popis			neizolované výstupky k uchycení
Vypinací zatížitelnost		kA	120
Standardní / schválení			IEC
Tvar			čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace			IEC 60269-2 pojistkový systém A DIN 43620 VDE 0636-2

Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapěťová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH000
Rated current		A	6
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	120
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No