



**Pojistka NH gG/gL 500V 200A 02 dvojitý indikátor**

**Typ** NH FUSE 200A 500V GL/GG SIZE 02 DUAL IN  
**Catalog No.** 200NHG02B

### Dodavatelský program

Produktový sortiment			Pojistka
Základní funkce			Válcová pojistka
Oblast aplikace			Nízkonapěťové
Stanovený proud	I	A	200
Jmenovité napětí			AC 500 V
Konstrukční velikost			NH02
Kategorie užití			gL/gG
Stavový indikátor			dvojitý (kombinace) systém indikátoru
Popis			neizolované výstupky k uchycení
Vypínací zatížitelnost		kA	120
Standardní / schválení			IEC
Tvar			čtvercové tělo s nožovými kontakty
Standardní/Regulace			IEC 60269-2 pojistkový systém A DIN 43620 VDE 0636-2

### Technická data podle ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Tavné pojistkové vložky / Pojistková vložka nízkonapěťová vysocevýkonná (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	200
Rated voltage		V	500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	120
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No