

DATOVÝ LIST PRODUKTU

L 13 W/640

Basic T5 Short | Lineární zářivky 16 mm, krátké, patice G5



Oblasti použití

- Prodejny
- Supermarkety a obchodní domy
- Veřejné budovy

Výhody výrobku

- Ideální pro nákladově efektivní kreativní osvětlení a dekorace
- Velmi dobrý světelný tok po celou dobu životnosti zářivky
- Tenká a kompaktní

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: až 10 000 h (s EP QUICKTRONIC®)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	13 W
Jmenovitý příkon	13.20 W
Jmenovité napětí	95 V
Jmenovitý proud	0,17 A

Fotometrická data

Světelný tok	830 lm
Světelná účinnost	64 lm/W
Světelný tok při 25 °C	830 lm
Barva světla (označení)	Studená bílá
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥60
Barva světla	640

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	531.10 mm
Délka	531.10 mm
Délka s patičí bez konektorů	517,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	16,0 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16,0 mm
Průměr	16,0 mm
Průměr trubice	16 mm
Váha výrobku	42,65 g

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Servisní životnost	4500 h

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Patice	G5
Obsah rtuti	2.9 mg
Design / verze	Krátká lineární zářivka Basic T5, patice G5

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
------------------	-----

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	14.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	FD-13/640-E-G5-16/517
Order reference	L 13W/640

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER_FL
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	NMLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	G5
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Souřadnice chromatičnosti x	0,380
Souřadnice chromatičnosti y	0,394
Úhel paprsku	SPHERE_360
LED světelný zdroj nahrazuje fluorescenční světelný zdroj	not applicable
EPREL ID	546318
Model number	AC34085

Bezpečnostní informace

– V případě prasknutí světelného zdroje: www.ledvance.cz/rtut

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT



Advertisements
335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300008974	Sleeves 1	534 mm x 19 mm x 22 mm	60.00 g	0.22 dm ³
4050300229515	Shipping box 25	550 mm x 115 mm x 106 mm	1638.00 g	6.70 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.