



F5

**GB POWER SURGE PROTECTION**

**CZ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA**

**SK PREPÄŤOVA OCHRANA**

**PL OCHRONA PRZECIWPŁEPIĘCIOWA**

## GB Power surge protection F5



Power and telecommunication networks are constantly exposed to the risks of interference and power surges of various kinds, which often cause failures and malfunctions of various electronic devices. To efficiently protect your expensive electronic devices from damage or destruction, use the specially developed EMOS F5 device which provides safety and functional reliability.

### Technical Parameters\*

Rated Voltage $U_n$	230 V, 50 Hz
Rated current $\Sigma I_n$	10 A
Circuit breaker:	One automatic fuse with time delay 10 A/250 V
Mains switch:	bi-polar, illuminated
Current leakage:	<0.5 mA
Response time:	<25 ns
Max. voltage $U_c$	250 V, 50 Hz
Protection level $U_p$	$\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$
Rated discharge current	2 kA (L/N) – 8/20 $\mu\text{s}$
Max. Discharge current	6.5 kA (L/N) – 8/20 $\mu\text{s}$
Protection system	2P+PE
Outlet box material:	self-extinguishing plastic
Number of sockets:	5 sockets with a safety pin 10 A/250 V
Size:	330 × 54 × 55 mm
Weight:	0.4 kg

\*The manufacturer reserves the right to change the technological parameters of the device resulting from technical progress.

### Instruction manual:

Plug in the supply cable of the EMOS F5 device into a socket. Plug in the appliances into the EMOS F5 device sockets. Turn on the EMOS F5 device by pressing the switch. In case there is no voltage when you turn the sockets on (the control light of the illuminated main switch is not on), do as follows:

- Unplug the EMOS F5 device from the network with the network switch and wait for a few minutes.
- Press the button of the safety fuse.



### Warning

EMOS F5 device must be plugged into sockets solely with a safety pin (grounding)! The device should be used in electrical installations with an easily identifiable neutral/phase conductor.

Do not use the device when supplying fridges, heaters and other devices that can result in exceeding the rated current of the EMOS F5 device.

Make sure that the safety fuse button is in the clear at all times.

Device should be used in dry indoor premises only.

It is forbidden to open and repair the device without permission.

Opening the cover is considered breach of guarantee.

Repairs are carried out by device manufacturer only.

### Guarantee terms and conditions:

- This guarantee provides quality and correct operation of the EMOS F5 device.
- The guarantee is provided for 24 months from the purchase date.
- Faults or malfunctions found within the guarantee period will be removed within 1 month from the date of notification.
- The device has to be provided by the retailer's own effort.
- The warrantor is responsible for damages caused to the sold devices. The guarantee does not cover damage caused by improper handling, storage or caused by natural disasters and other circumstances.

The guarantee does not cover fuses, varistors and mechanical damage. This guarantee does not exclusively, limited or suspension of rights of the purchaser of the product resulting from a non-compliance with the contract. In the case of a complaint, a guarantee card with a stamp, date and a signature of a sales dealer and a brief description of damage must be attached.



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use collecting places for unsorted municipal waste.

For current information about on collecting places, contact local authorities. If electrical appliances are placed at dump sites, hazardous matters can leak into underground water and get into the food chain and harm our health and well-being.

## CZ Přepěťová ochrana F5



ENERGETICKÁ A TELEKOMUNIKAČNÍ SÍŤ JSOU NEUSTÁLE VYSTAVENÉ RIZIKÁM RUŠENÍ A PŘEPĚTI RŮZNÉHO DRUHU, KTERÉ JSOU ČASTOU PŘÍČINOU PORUCH A ŠPATNÉ FUNKCE RŮZNÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ. K UŽÍVNÉ OCHRÁNĚ DRAHÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘED POŠKOZENÍM NEBO ZNIŽENÍM, POUŽÍVEJTE SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ PŘÍSTROJ EMOS F5, KTERÝ ZABEZPEČUJE BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST FUNKCI.

### Technické parametry\*

Jmenovité napětí $U_n$	230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud $\Sigma I_n$	10 A
Jištění:	jedna automatická pojistka s časovým zpožděním 10 A/250 V
Sítový vypínač: dvoupolový, podsvícený	
Stvůdový proud: <0,5mA	
Doba odzvě: <25 ns	
Max. napětí $U_c$ : 250 V/50 Hz	
Ochranná úroveň U <sub>c</sub> : $\leq 1.3 \text{ kV (L/N)}$	
Jmenovitý vybíjecí proud in: 2 kA (L/N) – 8/20 $\mu\text{s}$	
Max. vybíjecí proud imax: 6.5 kA (L/N) – 8/20 $\mu\text{s}$	
Ochranný systém: 2P+PE	
Materiál zásuvkového pole: samozhášecí plast	
Počet zásuvek: 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10 A/250 V	
Rozměr: 330 × 54 × 55 mm	
Hmotnost: 0,4 kg	

\*Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů přístroje, která je výsledkem technického pokroku.

### Návod k obsluze přístroje:

Zapojte přívodní kabel přístroje EMOS F5 do zásuvky. Připojte vidlice spotřebičů do zásuvek přístroje EMOS F5. Zapněte přístroj EMOS F5 stlačením vypínače. Napětí v zásuvkách bude signalizováno rozsvícením vypínače. V případě, že při zapnutí hlavního vypínače není napětí v zásuvkách (nesvítí kontrolka podsvíceného hlavního vypínače), postupujte takto:

- Odpojte přístroj EMOS F5 od elektrické sítě sítovým vypínačem a počkejte několik minut.
- Zatlačte tlačítko bezpečnostní pojistiky.



### Upozornění:

Přístroj EMOS F5 musí být připojený výhradně k zásuvkám s ochranným kolíkem

(uzemňujícím)!

Přístroj by měl být používán v elektrických instalacích, které mají jasné identifikovatelný fazový a nulový vodič.

Přístroj nepoužívejte při napájení topných těles, chladniček a podobných zařízení, které mohou způsobit překročení jmenovitého proudu přístroje EMOS F5.

Dbejte na to, aby tlačítko bezpečnostní pojistiky nebylo žádným způsobem blokováno.

Přístroj by měl být používán pouze v suchých vnitřních prostorech.

Je zakázané sývělné otevření a opravy zařízení.

Otevření krytu je považované za porušení záruky.

opravy vykonává pouze výrobce zařízení.

### Záruční podmínky:

- Tato záruka poskytuje kvalitní a správný chod zařízení EMOS F5.
- Záruka je poskytována po dobu 24 měsíců od data prodeje.
- Poruchy nebo vadu zjištěnou po dobu záruky budou odstraněny do 1 měsíce ode dne oznamení.
- Záručnímu musí poskytnout prodejce vlastním úsilím.
- Ručitel je zodpovědný za vady, které vyplývají z příčin vyplývajících z prodaných zařízení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou manipulací, skladováním nebo zapříčinené živelnou povahou a jiných okolností.

Záruka se nevztahuje na pojistky, varistory a mechanické poškození zařízení. Tato záruka se nevztahuje výlučně, omezeně nebo pozastavení práva kupujícího vyplývající z nesouladu výrobku se smislouvo. V případě reklamace zařízení musí být přiložený záruční list s razitkou, datem prodeje a podpisem prodejce, stručný popis škody. Nevyhuzujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu.



Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadů, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohodu.

## SK Prepäťova ochrana F5



Energetické a telekomunikačné siete sú neustále vystavenné rizikám rušenia a prepäťia rôzneho druhu, ktoré sú častou príčinou porúch a zlej funkcie rôznych elektronických zariadení. K účinnej ochrane drahých elektronických zariadení pred poškodením alebo zničením, používajte špeciálne vyvinutý prístroj EMOS F5, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a spolohlivosť funkcií.

### Technické parametre\*

Menovité napätie $U_N$	230 V/50 Hz
Menovitý prúd $\Sigma_I$	10 A
Istenie:	jedna automatická poistka s časovým oneskorením 10 A/250 V dvopólový, podsvietený
Sietový vypínač:	<0,5 mA
Zvodový prúd:	<25 ns
Doba odzovy:	250 V/50 Hz
Max. napätie $U_c$ :	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$
Ochranná úroveň $U_p$ :	2 kA (L/N) – 8/20 µs
Menovitý vybíjací prúd in	6,5 kA (L/N) – 8/20 µs
Max. vybíjací prúd $I_{max}$	2P+PE
Ochranný systém	samo-zhasnúci plast
Materiál zásuvkového pola:	5 zásuviek s ochranným kolíkom 10 A/250 V
Počet zásuviek:	330 x 54 x 55 mm
Rozmer:	0,4 kg
Hmotnosť:	"Výrobca si vyhradzuje právo na zmienu technických parametrov prístroja, ktorá je výsledkom technického pokroku."

### Návod k obsluhe prístroja:

Zapojte prívodný kábel prístroja EMOS F5 do zásuvky. Pripojte vidlice spotrebičov do zásuviek prístroja EMOS F5. Zapnite prístroj EMOS F5 stlačením vypínača. Napätie v zásuvkách bude signalizované rozsvietením vypínača. V prípade, že pri zapnutí hlavného vypínača nie je napätie v zásuvkách (nesvetia kontrolka podsvieteného hlavného vypínača), postupujte takto:

- Odpojte prístroj EMOS F5 od elektrickej siete sietovým vypínačom a počkajte niekoľko minút.
- Zatlačte tlačidlo bezpečnostnej poistky.



### Upozornenie:

Prístroj EMOS F5 musí byť pripojený výhradne k zásuvkám s ochranným kolíkom (uzemňujúcim)!

Prístroj by mal byť použitý v elektrických inštaláciach, ktoré majú jasne identifikovateľný fázový a nulový vodič.

Prístroj nepoužívajte pri napájaní vykurovacích telies, chladničiek a podobných zariadení, ktoré môžu spôsobiť prekrocenie menovitého prúdu prístroja EMOS F5.

Dbaťte na to, aby tlačidlo bezpečnostnej poistky nebolo žiadnym spôsobom blokované.

Prístroj by mal byť používaný iba v suchých vnútorných priestoroch.

Je zakázané svojivoľné otvorenie a opravy zariadenia.

Otvorenie krytu je považované za porušenie záruky.

Opravy vykonáva iba výrobca zariadenia.

Opravy vykonáva iba výrobca zariadenia.

Záručné podmienky:

1. Tato záruka poskytuje kvalitný a správny chod zariadenia EMOS F5.

2. Záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja.

3. Poruchy zistené po dobu záruky budú odstránené do 1 mesiaca odo dňa oznamenia.

4. Zariadenie musí poskytnúť predajcu vlastným úsilím.

5. Ručiteľ je zodpovedný za poruchy, ktoré vyplývajú z príčin vyplývajúcich z predajních zariadení. Záruka sa nevzťahuje na skody spôsobené nesprávnou manipuláciou, skladovaním alebo zapričinením živelnou pohromou a iných okolnosti.

Záruka sa nevzťahuje na poistky, varistoru a mechanické poškodenie zariadenia. Táto záruka sa nevzťahuje výlučne, obmedzenie alebo pozastavenie práva kupujúceho vyplývajúce z nesúlada výrobku so zmluvou. V prípade reklamácie zariadenia musí byť priložený záručný list s pečiatkou, dátumom predaja a podpisom predajcu, stručný popis škody. Nevyhľadujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použijte zberné miesta triedeného odpadu.

Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skladkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového retázca a poškodzovať vaše zdravie a pôhodu.

## PL Ochrona przeciwprzepięciowa F5



Sieci elektryczne i telekomunikacyjne są stale narażone na zatknięcia i przepięcia różnych rodzajów, które są częstą przyczyną awarii i złego działania różnych urządzeń elektronicznych. Do skutecznej ochrony drogich urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem albo zniszczeniem należy korzystać ze specjalnie zaprojektowanego w tym celu urządzenia EMOS F5, które zapewnia bezpieczeństwo i niezawodne działanie.

### Parametry techniczne\*

Napięcie znamionowe $U_N$	230 V/50 Hz
Prąd znamionowy $\Sigma_I$	10 A
Zabezpieczenie:	automatyczny bezpiecznik z opóźnieniem czasowym 10 A/250 V dwubiegunowy, podświetlany
Wylącznik sieciowy:	<0,5 mA
Prąd upływu:	<25 ns
Czas odpowiedzi:	250 V/50 Hz
Maks. napięcie $U_c$ :	$\leq 1,3 \text{ kV (L/N)}$
Poziom ochrony $U_p$	2 kA (L/N) – 8/20 µs
Znamionowy prąd ударowy	6,5 kA (L/N) – 8/20 µs
Maks. prąd zwarciovy $I_{max}$	2P+PE
System ochronny	tworzywo samogaszące
Materiał obudowy gniazdek:	5 gniazdek ze stykiem ochronnym 10 A/250 V
Liczba gniazdek:	330 x 54 x 55 mm
Wymiary:	0,4 kg

\*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych parametrów urządzenia, co wynika z postępu technicznego.

### Instrukcja obsługi urządzenia:

Podłączmy przewód zasilający urządzenie EMOS F5 do gniazdka. Włączamy wtyczki odbiorników do gniazdek urządzenia EMOS F5. Włączamy urządzenie EMOS F5 naciśkając wylącznik. Napięcie w gniazdach jest sygnalizowane przez podświetlenie wylącznika. W przypadku, gdy po włączeniu wylącznika głównego nie będzie napięcia w gniazdach (nie świeci się lampa sygnalizacyjna w podświetlanym wylączniku głównym), należy postępować następująco:

- Wyłączyć urządzenie EMOS F5 z sieci elektrycznej za pomocą wylącznika sieciowego i poczekać kilka minut.
- Wcisnąć przycisk automatycznego zabezpieczenia.

### Uwaga:

Urządzenie EMOS F5 musi być podłączone wyłącznie do gniazdek ze stykiem ochronnym (uziemieniem)!

Urządzenie powinno być stosowane w instalacjach elektrycznych, które mają jednoznacznie zidentyfikowany przewód fazowy i zerowy.

Urządzenia nie wolno używać do zasilania grzejników, lodówek i tym podobnych urządzeń, które mogą spowodować przekroczenie prądu znamionowego urządzenia EMOS F5.

Należy uważać, aby przycisk automatycznego zabezpieczenia nie był w żaden sposób zablokowany.

Urządzenie powinno być eksploatowane wyłącznie w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

Zabrania się otwierania i naprawiania urządzenia we własnym zakresie.

Otwarcie obudowy jest uważane za podstawę do utraty gwarancji.

Naprawy wykonuje wyłącznie producent urządzeń.

### Warunki gwarancji:

1. Ta gwarancja dotyczy poprawnego i niezawodnego działania urządzenia EMOS F5.

2. Gwarancja jest udzielana na czas 24 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Awarie albo wady stwierdzone w czasie gwarancji zostaną usunięte w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia reklamacji.

4. Urządzenie musi udostępnić sprzedawcy swoim własnym staraniem.

5. Gwarant odpowiada za wady, które wynikają z usterek sprzedanych urządzeń. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych błędnymi manipulacjami, przechowywaniem albo skutkami klesz zywiołowych i innych okoliczności.

Gwarancja nie obejmuje zabezpieczeń, warystorów i mechanicznych uszkodzeń urządzenia. Ta gwarancja nie dotyczy wylącznego, ograniczonego albo wstrzymującego prawa kupującego wynikającego z niezgodności wyrobu z umową. W przypadku reklamacji urządzenia należy dołączyć kartę gwarancyjną z pieczątką, datą sprzedaży i podpisem sprzedawcy oraz krótki opis usterek.

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczać łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbędzie się sprzętu elektrycznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zberania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

