



Sada pro multimediální kabeláž MMR-S



Popis výrobku:

Multimediální trubka je plastová vlnitá trubka oválného tvaru z polyolefinu v šedé barvě.

Sada obsahuje:

Sada 1,5 m: oválnou trubku 1,5 m, 2

výstupní krabice, 2 koncové krytky

Sada 2× 1,5 m: 2× oválnou trubku

1,5 m, 2 výstupní krabice, 2 koncové

krytky, 1 spojku

Tato multimediální trubka se používá pro instalaci pod omítku. Sada 1,5 m pro obývací pokoj a sada 2× 1,5 m pro konferenční místnosti, nemocnice a školy. Hlavní výhodou je možnost výměny kabelu se zástrčkou a dodatečné polohování multimediální výstupní krabice.



Teplotná odolnost -5 °C až +90 °C



Zvláštnosti

Nízká montážní hloubka 6 cm díky oválnému tvaru trubky.

Výr. č.:	Typ	Vnitřní Ø mm	Vnější Ø mm	Obsah	Hmotnost Balení/kg	Obsah Paleta v m	Poloměr ohybu > mm	Celk. šířka mm	Celk. výška mm	Délka m
294 10 092	92/50	82/40	92/50	1	0,486	270	300	92,0	50,0	1,5
294 11 092	92/50	82/40	92/50	2	0,972	270	300	92,0	50,0	3,0

Vnější průměr dle ČSN EN 61386-24

Poloměr ohybu platí pro okolní teplotu 20 °C. V případě nízkých teplot doporučujeme zvýšit minimální poloměry ohybu (o koeficient > 1,5× při cca 10 °C, o koeficient > 2× při cca 0 °C).

FRÄNKISCHE ROHRWERKE Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Změny vyhrazeny

Strana 1 od 2

Stav: 26.05.17



Sada pro multimediální kabeláž MMR-S

Materiálové vlastnosti		Oblast použití	
Absence halogenů	DIN VDE V 0604-2-100	na omítku	• Stroje
Low Smoke	ČSN EN 61034-2	pod omítku	• Horký asfalt
Nešíří plamen	ČSN EN 61386-1	• na dřevo	• do potěru
Odolnost vůči UV záření	DIN 53387	do země	v montované stavbě
Highspeed		do betonu	• venku

Chemické vlastnosti	
Odolný vůči	odpadním plynům obsahujícím kyselinu chlorovodíkovou, odpadním plynům obsahujícím kyselinu sírovou, kapalnému amoniaku, plynnému amoniaku, pivu, motorové naftě, vodné hnojivé soli, fotografické vývojce, octu (vinný ocet), nemrznoucí směsí, ovocným šťávám, vodné kyselině močové, topnému oleji, mořské vodě, metanolu, mléku, minerálnímu oleji, rostlinným a živočišným olejům, petroleji, plynnému propanu, kyselině chlorovodíkové, kyselině sírové, detergentům
Podmíněně odolný vůči	benzínu, benzolu, kyselině dusičné
Není odolný vůči	plynnému suchému chloru, terpentýnu

Analýza rizik

Výrobek byl zhotoven a přezkoušen podle harmonizované normy ve smyslu harmonizačních právních předpisů EU. Byly dodrženy všechny zkoušky relevantní z hlediska bezpečnosti. U tohoto výrobku nehrozí další riziko.

Hotline

Vývoj techniky nelze předvídat. Proto by elektroinstalace měly být kdykoliv rozšiřitelné. Pokud již dnes instalujete prostorný systém prázdných trubek, můžete elektroinstalace později bez problémů rozšířit. Ušetříte tak spoustu času, peněz i práce!

Rádi Vám pomůžeme při řešení případných odborných otázek. Okamžité informace Vám poskytnou naši techničtí poradci na telefonním čísle +49 9525 88-8123.

