



Základní popis

Range name	Sedna
Řada	Sedna
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Function	2-cestný tlačítkový ovládač
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC

Doplňky

Označení	Bez označení
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy
Rozsah výkonu	2300 W
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	12 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...70 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Hmotnost přístroje	0,07764 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	GOST-R
Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Stupeň krytí IP	IP20

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	60,5 g
Výška balení 1	4,3 cm
Šířka balení 1	7,1 cm
Délka balení 1	7,1 cm

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------