


Plechové dveře s rámem pro rozvodnice KLV-48...S-F a KLV-48...P-F
Typ KLV-F4-4PR
Catalog No. 178877

Dodavatelský program

Základní funkce			Základní přístroj
Funkce produktu			Instalační rozvaděč
Product range			KLV for projects
Design			Hollow wall Flush mounted
Místo instalace			Vnitřní
Type of installation			Hollow-wall mounting and flush mounting
Dveře/klapka			Bílá
Stupeň krytí			IP30
Colour			White
Shroud for protection against accidental contact			Plastic
Řady	Počet		4
Module units per row			12
Description			IP30 Protection Class II Sheet steel door, white (RAL 9016)
Equipment supplied			Door frame with door 3D adjustment element for mounting Installation instructions

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
RoHS (in accordance with Directive 2002/95/EC of the European Parliament and Council)			conform
Okolní teplota		°C	-5 - +40
Stupeň krytí			IP30
Protection class			II (totally insulated)
Jmenovitá frekvence	f	Hz	50

Materiál

Materiál			Ocelový plech , práškově lakovaný
barva			bílý (RAL 9016)

Vlastnosti materiálu

Mechanický			
Rázová pevnost			IK05

Technická data podle ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Accessories for small distribution board (EC002287)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Malé instalační rozbočovace / Electrical distribution system (incl. small distribution board, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-92 [AFR782003])			
Type of accessory			Other