



Základní popis

Řada	Easy9
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Nb of 18 mm modules per row	12

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	24
Nb of horizontal rows	2
Celkový počet 18 mm modulů	24
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	2 zemní / N (našroubované) s 17 vývody
Kabelová průchodka	Vstupní trubice
Type of door	Plné dveře
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Šířka	Venkovní: 300 mm
Výška	Venkovní: 345 mm
Hloubka	Venkovní: 100 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Hmotnost přístroje	1380 g

Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C (1800 s) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...70 °C

Informace uvedené v této dokumentaci uvádějí obecný popis nebo technické vlastnosti zde obsažených výrobků. Tato dokumentace nepředstavuje náhradu a nemůže být použita pro stanovení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro určitou aplikaci uživatele. Povinností každého uživatele nebo integrátora je provést analýzu rizik, hodnocení a zkoušení výrobku s ohledem na konkrétní aplikaci a použití. Schneider Electric Industries SAS ani její přidružené společnosti neodpovídají za nesprávné využití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu