

Návod k použití



Spínací zásuvka 24h, mechanická IP44

4730422 - FKMF4



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenesे odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

POPIS PRODUKTU

Tyto jednoduché mechanické spínací hodiny s 24hodinovým cyklem jsou vhodné do vlhkých místností i pro venkovní použití, neboť jsou vybaveny ochranou proti stříkající vodě a působení prachu. Nejkratší nastavitelná doba spínání je 15 minut a nejdelší je 24 hodin. Jednoduché ovládání pomocí kolečka s číselníkem.

INSTALACE

1. Zapojíme spínací zásuvku do zásuvky 230VAC.
2. Odklopte dolní krytku.
3. Do zásuvku zapojte spotřebič
4. Odklopte vrchní průhledný kryt.
5. Nastavte časovač.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

1. Sklopte plátky růžice v intervalu, kdy potřebujete sepnout spotřebič.
2. Jeden plátek představuje 15 minut z 24 hodin.
3. Nastavte přesný čas otočením ovládacího kolečka proti značce..

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE

Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Provozní napětí: 230 V / 50 Hz
- Max. spínaný příkon: 3600 W
- Max. spínaný proud: 16 A (2 A)
- Krytí: IP44
- Provozní teplota: -25 až +50 °C
- Rozměry bez zástrčky (d x š x v): 157 x 75 x 45 mm

Výrobce:

FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62
130 00 Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz



verze: 12/18_01