



Základní popis

Řada	Easy9
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Nb of 18 mm modules per row	8

Doplňky

Montáž rozvodnice	Zapuštěná
Rozteč 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Celkový počet 18 mm modulů	8
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	2 zemní / N (našroubované) s 8 vývody
Kabelová průchodka	Vstupní trubice
Type of door	Kouřový
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Šířka	Venkovní: 208 mm
Výška	Venkovní: 222 mm
Hloubka	Venkovní: 92 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Hmotnost přístroje	650 g

Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C (1800 s) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...70 °C

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	551,5 g
Výška balení 1	9,1 cm
Šířka balení 1	22,2 cm
Délka balení 1	21 cm
Typ balení 2	CAR
Počet výrobků v balení 2	10
Hmotnost balení 2	7,11 kg
Výška balení 2	23 cm
Šířka balení 2	40 cm
Délka balení 2	60 cm
Typ balení 3	P12
Počet výrobků v balení 3	160
Hmotnost balení 3	108,688 kg
Výška balení 3	1350 cm
Šířka balení 3	800 cm
Délka balení 3	1200 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------