



### Základní popis

Řada	Easy9
Typ produktu nebo součásti	Rozváděč
Typ rozváděče	Modulární rozváděč
Nb of 18 mm modules per row	8

### Doplňky

Montáž rozvodnice	Povrchová
Rozteč 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Celkový počet 18 mm modulů	8
Typ lišty	DIN
Typ instalace	Vnitřní
Funkce svorkovnice	Zemní / N
Počet svorkovnic	2 zemní / N (našroubované) s 8 vývody
Kabelová průchodka	Výřezy pro kabelové průchodky
Type of door	Kouřový
Otevírání dveří	Oboustranné (180 °)
[In] jmenovitý proud	In = 63 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	400 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V
Materiál rozváděče	Rozváděč: samozhášecí plast
Šířka	Venkovní: 184 mm
Výška	Venkovní: 200 mm
Hloubka	Venkovní: 94 mm
Barva	Bílá (RAL 9003)
Hmotnost přístroje	600 g

### Prostředí

Normy	IEC 60670-1-24
Požární odolnost	650 °C ( 1800 s ) podle IEC 60695-2-10
Stupeň krytí IP	IP40 (zavřené dveře) podle IEC 60529 IP30 (otevřené dveře) podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK07 podle IEC 62262
Stupeň znečištění	2
Provozní teplota	-5...60 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-15...70 °C

## Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	<a href="#">Deklarace REACH</a>
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	<a href="#">Ano</a>
Nařízení China RoHS	<a href="#">Prohlášení O Nařízení China RoHS</a>
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>