



Spojovací krabice

Abox XT 060-6²

Abox XT 060-6²

Spojovací krabice

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

110 x 110 x 67 mm

Obj. č.: 49240601

Spojovací krabice - průmyslová kvality - podle DIN EN 60529 a DIN VDE 0278-623, odolná vůči povětrnostním podmínkám a nárazům, pro montáž v záplavových oblastech a v zemině bez dopravní zátěže, $U_i=690V$, s dvojitou membránovou vývodkou M25, Rozsah těsnění 9 - 16 mm, se sáčkem lité pryskyřice 600 ml (bez označení), Trychtýř, Odvzdušňovací zátka a jednorázové rukavice, Upozornění: Dbejte na datum trvanlivosti licí pryskyřice

šedá, s vysoko osazenými šroubovými svorkovnicemi, 5 pólů - 6mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)



Technické údaje

Rozměry

Šířka:	110 mm
Délka:	110 mm
Výška:	67 mm

Materiál:

Krabice:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Víko:	Polykarbonát, vyztužený skleněnými vlákny
Materiál:	Polykarbonát

Příslušenství

DMS M20/w - M20, bílá

DMS M25/w - M 25, bílý

DMS M20 - Dvojitá membránová vývodka

DMS M25 - Dvojitá membránová vývodka

GHB 3 - Sáček lité pryskyřice

KVR M20-GDB/MGM - Kabelové šroubení

KVR M20-MGM - Kabelové šroubení

VST M20 - Zaslepovací zátka

VST M25 - Zaslepovací zátka



Spojovací krabice

Abox XT 060-6²

Ostatní atributy

Plombovatelné:	Ano
Celkový počet přívodů:	9
Průřez vodiče:	6 mm ²
Možnost spojováí:	Ne
Jmenovité izolační střídavé napětí:	690 V
Ochrana proti výbuchu:	Ne
Zachování funkčnosti:	Ne
Osazení:	Svorka
Bez těžkých kovů:	Ano
Neobsahuje PVC:	Ano
Neobsahuje silikon:	Ano
Krytí:	IP68 - podle EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	Ano
Utahovací moment šroubu víka:	1.7 N m