



Pojistkový odpojovač s indikátorem, 3-pól, 690V AC / 32A, C10 (10x38mm)



Powering Business Worldwide™

Typ 3P 10X38MFH30A 600V Midget - indicator
Catalog No. CHM3DIU

Dodavatelský program

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---|
| Produktový sortiment | | | Příslušenství pojistek |
| Základní funkce | | | Držák pojistek |
| Oblast aplikace | | | Nízkonapěťové |
| Stanovený proud | I | A | 32 |
| Jmenovité napětí | | | AC 690 V |
| Velikost | | | 10 x 38 mm |
| Stavový indikátor | | | s displejem |
| Popis | | | Upevnění na lištu DIN modulární barevné kódování Určeno pro použití s vodiči při 75°C nebo 90°C, jemně vinuté vodiče, vidlicová kabelová oka a s kombinovanými přípojnými. Používat jakékoli kabely určené pro vyšší teploty s vhodným snížením výkonu. |
| Počet pólů | | | 3P |
| použitelné pro velikost / aplikace | | | pro válcové pojistky pro pojistky midget |
| Standardní / schválení | | | UL IEC |
| Standardní/Regulace | | | IEC cULus CCC CSACSA UR |

Technická data podle ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|----------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Holder for cylindrical fuse (EC002705) | | | |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Elektroinstalacní zařízení, přístroj / Systémy tavných pojistek / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [ADI305007]) | | | |
| Nominal voltage | | V | 690 |
| Mounting method | | | DIN rail |
| For fuse size | | | 10x38 mm |
| Number of poles | | | 3 |
| Concurrently switching N-neutral | | | No |
| Lockable | | | Yes |
| Optical defect indication | | | Yes |
| Width in number of modular spacings | | | 3 |
| Built-in depth | | mm | 45.1 |
| Degree of protection (IP) | | | Other |