



VU60NC

Rozvodnice zapařtřená volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezřr. svorky

Provedení

typ upevnění	zapařtřená montáž
--------------	-------------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	30
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 9010 - čistě bílá
Barva	bílá
barva	čistě bílá
materiál	umělá hmota
Materiál krytu	Plast
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

Vestavná hloubka	90 mm
hloubka	94,5 mm
výška	880,5 mm
délka	880,5 mm
šířka	348 mm
Počet modulů	12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ne
-------------------------------	----

Zařzení

Počet jednotek	12
počet řad v rozvaděči	5
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN liřt	5

Normy

zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP30
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK07
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota