

## aluMAT

Topná rohož s hliníkovou fólií  
pro temperování a vytápění plovoucích podlah

**záruka**  
**10**  
**let**

**100**  
**W/m²**

**vetkaný to-**  
**pný vodič**

**suchá**  
**instalace**

**rozteč**  
**5**  
**cm**

- Rohože s hliníkovou fólií, navržené speciálně pro temperování a vytápění plovoucích podlah.
- Meandrovitě upevněný topný vodič na textilní nosné síti s vrchní hliníkovou fólií.
- Plné ochranné opletení topného vodiče umožňuje instalaci ve vlhkých prostorech (koupelny apod.).
- Elektrické připojení: 230 V, napájecí konec délky 4 m.



| Označení           | Obj. číslo   | Měrný výkon (W/m²) | Šířka × délka (m)   | Příkon (W) |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------|
| aluMAT 2LF 100/1,0 | 4911 536 550 | 100                | 0,5 × 2,0 = 1,0 m²  | 100        |
| aluMAT 2LF 100/2,0 | 4911 536 552 | 100                | 0,5 × 4,0 = 2,0 m²  | 200        |
| aluMAT 2LF 100/3,0 | 4911 536 553 | 100                | 0,5 × 6,0 = 3,0 m²  | 300        |
| aluMAT 2LF 100/4,0 | 4911 536 554 | 100                | 0,5 × 8,0 = 4,0 m²  | 400        |
| aluMAT 2LF 100/5,0 | 4911 536 555 | 100                | 0,5 × 10,0 = 5,0 m² | 500        |
| aluMAT 2LF 100/6,0 | 4911 536 556 | 100                | 0,5 × 12,0 = 6,0 m² | 600        |
| aluMAT 2LF 100/7,0 | 4911 536 557 | 100                | 0,5 × 14,0 = 7,0 m² | 700        |
| aluMAT 2LF 100/8,0 | 4911 536 558 | 100                | 0,5 × 16,0 = 8,0 m² | 800        |

### SPECIÁLNĚ PRO PLOVOUCÍ PODLAHY

- 1 Topná rohož aluMAT (v místech kde není nainstalována je nutné plochu dorovnat vyrovnávací tkaninou)
- 2 Plovoucí podlaha
- 3 Izolační podložka (kročejová a tepelná izolace)
- 4 Termostat SE 200
- 5 Podlahové teplotní čidlo v rovině topného prvku

