



Propojovací lišta 1m, 3-pól + pom.kont., In=100A, 25mm2

Typ Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48
Catalog No. 171139

Dodavatelský program

Základní funkce			sběrnice
Základní funkční příslušenství			Přípojnice pro miniaturní jistič
Použití			Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Typ sběrnice			3fázový + pomocný kontakt
Sortiment			Z-BB/UL

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-5
Provozní teplota okolí max.		°C	100
			0

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
Number of phases			3
Number of poles			3
Suitable for number of devices			0
Pitch dimensions		mm	26.4
Cross section		mm ²	25
Length		mm	1000
Number of modular spacings			1
Rated permanent current I _u		A	100
Type of electric connection			Pin
Insulated			Yes
Rated surge voltage		kV	10
Conditioned rated short-circuit current I _q		kA	0
Max. rated operation voltage U _e		V	600
Rated short-time withstand current I _{cw}		kA	0
Suitable for devices with N-busbar			No
Suitable for devices with auxiliary switch			Yes