

LED svítidlo pro veřejné osvětlení

MODUS LVX, MidPower LED, 4500lm, 4000K, nízký opálový kryt, 1050mA, nestmívatelné, výložník pr.60

Kód: LVX4500NO4V1/NDV60

EAN: 8595073710175



Vlastnosti svítidla

Kategorie produktu:	Veřejné osvětlení	Stupen krytí IP:	IP65
Způsob montáže:	Výložník	Barva korpusu:	Šedá
Odolnost proti nárazu:	IK08	Materiál korpusu:	Plast
S připojovacím kabelem:	Ano		

Světelný zdroj

Typ zdroje:	LED nevyměnitelný	Světelný tok (lm):	5000
Příkon svítidla (W):	39	Účinnost svítidla (lm/W):	128
Barva světla (K):	4000	Index podání barev CRI:	80-89
Doba životnosti L70/B50 (h):	40000	Se zdrojem:	Ano
Třída účinnosti vestavěného zdroje:	A++, A+, A (LED)		

Optický systém

Optický systém:	PCO	Materiál krytu:	Opálový plast
-----------------	------------	-----------------	----------------------

Rozměry

Délka (mm):	752	Šířka (mm):	180
Výška/Hloubka (mm):	162	Délka kabelu (m):	0,2
Průměr příruby (mm):	60	Velikostní verze:	XM
Hmotnost (kg):	3,8		

Elektrické vlastnosti

Třída ochrany:	I	Typ napětí:	AC
Typ předřadného systému:	LED driver proudově řízený	Počet pólů:	1
Nominální napětí (V):	220...240	Včetně předřadného systému:	Ano
Způsob zapojení:	Konec	Nestmívatelné:	Ano