

Propojovací lišty EVG

- Propojovací systém s pevnou roztečí a pozicí vývodů
- Pro instalační přístroje Eaton řady xPole (PL7, PL6, PF7, PF6, PHF7, dRCM, PFL7, PFL6, PFR,...)
- Varianta pro přístroje bez nebo s pom. kontaktem (není připojen na lištu)

- 3P var. pro kombinaci s 4P proud. chráničem, kdy N vodič není připojen na lištu
- Různé délky, nelze krátit
- Provedení lišt nevyžaduje koncové kryty
- Tvar připojovacího místa – vidlička

Technické údaje

Elektrické

Jmenovité napětí	240/415 V, 50/60 Hz
Jmenovitý proud	
10 mm ²	63 A
16 mm ²	80 A
Zkratová odolnost	25 kA

Mechanické

Délka propojovací lišty	2, 6, 9, 12, 16, 20 TE
Průřez propojovací lišty	10 mm ² / 16 mm ²
Rozteč	
10 mm ²	17,8 mm / 26,8 mm / 71,2 mm
16 mm ²	17,8 mm / 27 mm / 71,2 mm

Přístroj	Počet přístrojů	Koncový kryt	Typ
1-fázový 	x2 x6 x12		EVG-.../1PHAS/2MODUL EVG-.../1PHAS/6MODUL EVG-.../1PHAS/12MODUL
2-fázový 	x2 x3 x6		EVG-.../2PHAS/4MODUL EVG-.../2PHAS/6MODUL EVG-.../2PHAS/12MODUL
3-fázový 	x2 x3 x4 x5 x6		EVG-.../3PHAS/6MODUL EVG-.../3PHAS/9MODUL EVG-.../3PHAS/12MODUL EVG-.../3PHAS/16MODUL EVG-.../3PHAS/20MODUL
4-fázový 	x8 x9		EVG-3P+3N/16MODUL EVG-3P+3N/18MODUL
	x2 x3		EVG-.../4PHAS/8MODUL EVG-.../4PHAS/12MODUL
Kombinace 4P proudového chrániče bez připojeného N-vodiče a přístrojů se šířkou 1 TE bez pomocných kontaktů			
			EVG-3PHAS/N/5MODUL/LS
			EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS
			EVG-16/3PHAS/N/5MODUL/LS
			EVG-16/3PHAS/N/8MODUL/LS
1-fázový + pomocný kontakt 	x2 x6 x9		EVG-.../1PHAS/2MODUL/HI EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI EVG-.../1PHAS/9MODUL/HI
	x6 x8 x9		EVG-16/3x1PHAS/6MODUL/HI EVG-16/3x1PHAS/8MODUL/HI EVG-16/3x1PHAS/9MODUL/HI
2-fázový + pomocný kontakt 	x2 x3 x5		EVG-.../2PHAS/4MODUL/HI EVG-16/2PHAS/6MODUL/HI EVG-.../2PHAS/10MODUL/HI
3-fázový + pomocný kontakt 	x2 x4		EVG-.../3PHAS/6MODUL/HI EVG-.../3PHAS/12MODUL/HI

Přehled typů a obj. čísel na str. 73