



Náhradní cívka, v technologii kombinovaných konektorů, RDC 130: 110 - 130 V DC, Stejnoseměrné napětí, Použitelný pro: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Typ DILM65-XSP(RDC130)
Catalog No. 281187
Alternate Catalog No. XTCERENCOILDAD

Dodavatelský program

Typy svorek			v technologii kombinovaných konektorů
Ovládací napětí			RDC 130: 110 - 130 V DC
Druh proudu AC/DC			Stejnoseměrné napětí
Použitelný pro			DILM40 DILM50 DILM65 DILM72
Použitelné pro			DILM40 - DILM72

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	60

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Cívka pro stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])			
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage Us at DC		V	110 - 130
Voltage type for actuating			DC

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.			E29096
UL Category Control No.			NLDX
CSA File No.			012528
CSA Class No.			2411-03, 3211-04
North America Certification			UL listed, CSA certified
Specially designed for North America			No