

# BEZŠROUBOVÉ SVORKY

## Bezšroubové svorky P-01

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1004690	P 01-22/10-2	1	2	Transparentní / červená	100
	1004701	P 01-32/10-3	1	3	Transparentní / oranžová	100
	1004702	P 01-42/10-4	1	4	Transparentní / žlutá	100
	1004710	P 01-52/10-8	1	5	Transparentní / šedá	100
	1004720	P 01-82/10-0	1	8	Transparentní / černá	50

## Bezšroubové svorky miniaturní PC

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
<b>NEW</b>	1004680	PC212-R	1	2	Transparentní / červená	100
<b>NEW</b>	1004681	PC213-O	1	3	Transparentní / oranžová	100
<b>NEW</b>	1004682	PC214-Y	1	4	Transparentní / žlutá	100
<b>NEW</b>	1004683	PC215-G	1	5	Transparentní / šedá	100
<b>NEW</b>	1004684	PC216-P	1	6	Transparentní / fialová	100

## Bezšroubové svorky SDK - standardní balení v krabici

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
<b>TOP</b>	1000470	SDK 3	1	3	Transparentní	100
	1000471	SDK 5	1	5	Transparentní	100
	1000472	SDK 8	1	8	Transparentní	50

## Bezšroubové svorky SDK - malé balení

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
<b>TOP</b>	1047010	SDK 3/10	1	3	Transparentní	10
	1047110	SDK 5/10	1	5	Transparentní	10
	1047210	SDK 8/10	1	8	Transparentní	10

## Bezšroubové svorky P-01

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

## Bezšroubové svorky miniaturní PC

- Malé rozměry
- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

## Bezšroubové svorky SDK

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

