

# LED PCB **LED** SVĚTELNÉ ZDROJE

## TYP LP 155, 195 a 230



## TYP BL, LP155, LP195 a LP230



### SVĚTELNÉ ZDROJE **FULGUR BATTMAN LED**

Vysoce úsporný plochý zdroj světla ve třech provedeních teploty v různých výkonových řadách ve třech velikostech. Životnost 30 000 hodin. Okamžitý start, neblíká. Neomezený počet spínacích cyklů, vhodné pro elektronické a senzorové spínání. Vhodné do kruhových a čtvercových svítidel s opalovými stínítky. Jelikož jsou jednotlivé LED diody rovnoměrně rozprostřeny na ploše, světlo bude stínítkem rovnoměrně vyzařováno do prostoru bez oslnění. Tento LED systém se dá snadno namontovat do stávajících svítidel již instalovaných a vyměnit tak snadno původní vybavení svítidel (žárovky, zářivky, úsporky) za úsporný a bezúdržbový LED systém.

Jedná se o naprostou většinu uvedených v tomto katalogu svítidel.

**Velmi jednoduchá montáž pomocí přiložených magnetů nebo pomocí šroubů.**

Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída I.



Ra 83



Typ	EAN / katalogové číslo	Kód skl. karty	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP
						průměr		
LP 10W PCB + Driver 3000K BL	8595583234628	s-24174	10W	1000	3000	120	20	
LP 10W PCB + Driver 4000K BL	8595583234635	s-24175	10W	1000	4000	120	20	
LP 16W PCB + Driver 3000K BL	8595583234642	s-24176	16W	1600	3000	180	20	
LP 16W PCB + Driver 4000K BL	8595583234659	s-24177	16W	1600	4000	180	20	
LP 20W PCB + Driver 3000K BL	8595583234666	s-24178	20W	2000	3000	180	20	
LP 20W PCB + Driver 4000K BL	8595583234673	s-24179	20W	2000	4000	180	20	
LP 30W PCB + Driver 3000K BL	8595583234680	s-24180	30W	3000	3000	240	20	
LP 30W PCB + Driver 4000K BL	8595583234697	s-24181	30W	3000	4000	240	20	
LP 155 18W LED PCB 3000K	8595583239142	s-28861	18W	1620	3000	155	20	
LP 155 18W LED PCB 4000K	8595583239159	s-28862	18W	1620	4000	155	20	
LP 195 24W LED PCB 3000K	8595583239166	s-28863	24W	2160	3000	195	20	
LP 195 24W LED PCB 4000K	8595583239173	s-28864	24W	2160	4000	195	20	
LP 230 36W LED PCB 3000K	8595583239180	s-28865	36W	3240	3000	230	20	
LP 230 36W LED PCB 4000K	8595583239197	s-28866	36W	3240	4000	230	20	