

## LED vestavné svítidlo Barcelo S10, 10 W 2700 K

Kód produktu: **ML-412.049.33.0**Typ produktu: **BS95-10W2700K-W-EN**

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED podhledové svítidlo 10 W, 230 V, IP20, 2700 K - teplá bílá, světelný tok 750 lm (náhrada za 70 W halogen), vyzařovací úhel 110 °, Ra>80, životnost až 50.000 h, rozměry 95x95x40, materiál hliník/akryl, nestmívatelné, PF>0,5



Úsporné LED svítidlo Barcelo s elegantním designem a výkonem 10 W svými vlastnostmi i použitím plně nahrazuje obdobná podhledová svítidla s klasickými žárovkami (případně s dalšími typy světelných zdrojů). V tomto případě výkonem odpovídá svítidlu s až 70 W žárovkou. Světelný tok tohoto LED svítidla dosahuje celkem **750 lm**.

Co se týká napájení, můžete naše LED svítidlo bez obav připojit na napětí v rozsahu 220 - 240 V. Součástí všech svítidel řady Barcelo je už totiž i odpovídající napájecí zdroj, který se stará o přeměnu síťového napětí na velikost plně vyhovující integrované elektronice.

### Výrazně ušetříte

Ve srovnání s klasickými svítily Vám toto moderní LED svítidlo značky McLED® přináší spoustu výhod. K těm nejdůležitějším patří především **výrazně nižší spotřeba elektrické energie** (místo 70 W pouze 10 W). To znamená, že se Vám investice do nákupu tohoto úsporného LED svítidla ve srovnání s klasickým svítillem rychle vrátí.

U LED svítidla Barcelo oceníte také prakticky **okamžitý náběh na plný světelný výkon**, nedochází tak k nepříjemnému a zdlouhavému pozvolnému rozsvěcování, se kterým se snad každý z nás setkal při použití kompaktních zářivek (neboli úsporných žárovek).

Při výrobě LED svítidla Barcelo jsme kladli důraz nejen na výběr **výkonných značkových LED čipů**, ale i na **optimálně dimenzované chlazení** a v neposlední řadě **kvalitní elektroniku** ukrytou uvnitř těla svítidla. Pouze díky kombinaci všech těchto vybraných komponent dosahuje LED svítidlo Barcelo **vysokého počtu spínacích cyklů** a opravdu **dlouhé životnosti - až 50000 hodin**. Právě díky dlouhé životnosti se Vaše úspora ještě zvyšuje, neboť již nebudete utrácet peníze za opakovaný nákup nových žárovek. S naším LED svítillem Barcelo tak kromě peněz **ušetříte i čas**, který byste v případě svítidel s klasickými žárovkami věnovali shánění a výměnám prasklých žárovek.

Toto LED svítidlo může díky kvalitní elektronice vydržet bez problémů až sepnutí, proto mu **časté spínání nedělá žádný problém** a pokud ho připojíte na pohybový senzor, pak bude Vaše úspora opravdu **maximální**. Díky použité LED technologii svítidlo ihned po sepnutí svítí na 100 % výkonu.

### Originální design a zpracování LED svítidla Barcelo

Svítidla řady Barcelo vynikají především svým **jedinečným designem**, který Vás při rozsvícení **ohromí krásným podsvícením** lemujícím kolem dokola celé svítidlo. Tento efekt podtrhuje celkovou osobitost tohoto moderního LED svítidla.

Díky speciální konstrukci Vás jistě toto LED svítidlo zaujme i zcela **rovnoměrným rozptýlením světla** z LED čipů na difuzoru. Při svícení pak tuto vlastnost oceníte, protože na svítilce nejsou znatelná tmavší místa, jako tomu bývá u klasických podhledových svítidel se zářivkami. Zároveň je světlo vyzařováno v širokém úhlu – 110 °. Díky těmto vlastnostem skvěle slouží naše LED svítidla Barcelo jako **Vaše hlavní i dekorativní osvětlení**, protože dokáží osvětlit příjemným rozptýleným světlem efektně a rovnoměrně celou Vaši místnost.

Velkou výhodou designu podhledových svítidel Barcelo je jejich **intuitivní způsob uchycení** pomocí dodávaných pružin, díky kterému je samotná instalace velmi jednoduchá a rychlá a design svítidla je přitom velice elegantní a čistý.

Významnou výhodou svítidel Barcelo je také jejich poměrně **nízká montážní hloubka**, díky které se toto podhledové svítidlo vejde i na ta místa, kam by se již žádné zářivkové podhledové svítidlo nemohlo vtěsnat.

### Široké možnosti použití

Toto LED svítidlo je osazeno kvalitními značkovými LED s náhradní teplotou chromatičnosti **2700 K**. Tato barva světla se běžně označuje jako **teple bílá** a je nejvíce podobná barvě světla klasické žárovky. LED svítidlo s teple bílým světlem se výborně hodí do interiérů, kde pomáhá vytvořit **příjemnou odpočinkovou atmosféru**. Můžete ho tedy bez obav použít všude tam, kde relaxujete, případně tam, kde chcete vytvořit útulnější prostředí. Typickými místnostmi, kam si svítidlo Barcelo s teple bílou barvou světla naši zákazníci instalují, bývají obývací pokoje, ložnice, předsíně a další obytné místnosti. Využít jej můžete také při osvětlování chodeb, pracovišť, ale i obchodních prostor, příp. sklepů apod.

### Bezpečnost na prvním místě

**Stále váháte**, zda je pro Vás toto LED svítidlo Barcelo to pravé? Pokud ano, pak by Vás mělo zajímat, že toto LED svítidlo značky McLED® je navíc **zcela bezpečné** a ve srovnání se svítily osazenými kompaktními úspornými žárovkami také **ekologické**, protože neobsahuje

**vůbec žádné množství toxické rtuti** ani jiných jedovatých látek. Nevyzařuje žádné UV záření a ani neblíká, tím chrání Váš zrak.

**Parametry:**

Vhodné pro přisazenou montáž: **ne**  
Vhodné pro vestavnou montáž: **ano**  
Vhodné pro závěsnou montáž: **ne**  
Vhodné pro stropní montáž: **ano**  
Nastavitelnost: **Nenastavitelné**  
S pohybovým čidlem : **ne**  
Se senzorem osvětlení: **ne**  
Typ světelného zdroje: **LED**

Se světelným zdrojem: **ano**  
Vhodné pro počet světelných zdrojů: **1**  
Objímka: **Bez**  
Materiál pouzdra: **Hliník**  
Barva krytu: **Bílá**  
Materiál difuzoru: **Plast opálový**  
Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**  
Provozní jednotka: **Transformátor elektronický**

Provozní jednotka součástí: **ano**  
Rozložení světla: **Symetrický**  
Výstup světla: **Přímé / nepřímé**  
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **G**  
Stupeň krytí (IP): **IP20**  
Třída ochrany: **II**  
Max. celkový příkon [W]: **10**  
Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**  
Jmenovitý světelný tok [lm]: **750**  
Šířka [mm]: **95**  
Výška / hloubka [mm]: **40**  
Délka [mm]: **95**  
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **ne**  
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **ne**  
Vhodné pro nástěnnou montáž: **ne**  
Typ stmívání: **Nestmívatelné**  
Nouzový zdroj součástí: **ne**  
Provedení povrchu: **Základní nátěr**  
Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-10: **Bez**  
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**  
Výkon světelného zdroje [W]: **10**  
Barevná teplota [K]: **2700**  
Oddělená regulace přímého / nepřímého podílu: **ne**  
Náhrada za: **70 W**  
Úhel vyzařování (°): **110**  
Barva světla: **teple bílý WW**  
Záruka McLED [M]: **36**  
EAN: **8595607117272**



