

RKA SVORKY

eleman

Univerzální svorky o průřezu

6 - 300 mm²



Dodatečná přípojovací svorka do 10mm²



Plastová záslepka (volitelné příslušenství)

Připojení

AL/CU vodiče

UNIVERZÁLNÍ SVORKY - RKA

Zcela nová generace univerzálních přípojovacích svorek RKA je novinkou v sortimentu společnosti Eleman. Svorky umožňují připojit jak hliníkové, tak měděné vodiče, a to o průřezu až do 300 mm². Jedná se o jednopólové svorky v plastovém pouzdře, které lze upevnit na nosnou lištu 35 mm (tzv. DIN lišta) nebo na montážní desku rozváděče.

Svorky jsou dodávány ve čtyřech velikostech podle maximálního průřezu připojovaných vodičů: 50, 95, 185 a 300 mm². Typy od RKA 95 výše (tj. pro průřez vodiče 95 mm² a víc) mají navíc možnost připojit další vodič (o průřezu až 10 mm²) do speciální svorky, která se využívá např. k měření, indikaci, vyhodnocování stavu apod.

Jsou propracované ve všech ohledech, ať už je to použití robustního plastového pouzdra, záslepka nevyužitých přípojovacích otvorů, možnost označit svorku popisovacím štítkem.



Tyto svorky nacházejí použití ve výrobě strojů a průmyslových zařízení, v automatické technice, v elektrotechnických rozváděcích, ve větrné a solární energetice a v domovních elektroinstalacích.

Technické parametry:

- ŠIROKÝ ROZSAH PŘIPOJITELNOSTI VODIČŮ 6 - 300 mm²
- PŘIPOJENÍ AL/CU VODIČE
- AŽ 1000 V AC/DC
- MONTÁŽ NA NOSNOU LIŠTU I NA PANEL
- IP20 - OCHRANA PROTI DOTYKU
- SPLŇUJE POŽADAVKY (NORMY) UL 1059, IEC 60947-7-1:2009

Produktové video:



info@eleman.cz

www.eleman.cz