



# MASTER CityWhite CDO-TT

## MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E40 [ E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	6000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	8000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jmen. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jmen. 3h cykl	98 %
zfz syst 6000h jmen. 3h cykl	95 %
zfz syst 8000h jmen. 3h cykl	91 %
zfz syst 12000h jmen. 3h cykl	80 %
zfz syst 16000h jmen. 3h cykl	65 %
zfz syst 20000h jmen. 3h cykl	50 %
Light Technical	
Kód barvy	942 [ CCT: 4200 K]
Světelný tok (jmen.) (nom.)	16300 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	371
Barevná souřadnice Y (jmen.)	380

Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	91
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	84 %
zz systému 8000h jmen.	83 %
zz systému 12000h jmen.	80 %
zz systému 16000h jmen.	78 %
zz systému 20000h jmen.	76 %
Ratio Scotopic/Photopic Lumens	1.79

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	149.0 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	1.814 A
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	900 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (jmen.)	97 V

# MASTER CityWhite CDO-TT

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min

Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuť (Hg) (jmen.)	12.6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	164 kWh

UV	
Připustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Koeficient poškození D/fc (max.)	0.6

Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	450 °C

Teplota patice (max.)	250 °C
-----------------------	--------


  

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869659675300
Objednací název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40
	E40
EAN/UPC – výrobek	8718696596753
Objednací kód	59675300
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	928082519230
Celková hmotnost (kus)	135.000 g
ILCOS Code	MT/UB-150/942-H-E40-48/211

## Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

## Rozměrové výkresy




CDO-TT Plus 150W/942 E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

## MASTER CityWhite CDO-TT

### Fotometrické údaje



### Životnost

