



Základní popis

Řada	EasyPact
Označení přístroje	LAEN
Typ produktu nebo součásti	Pomocný blok kontaktu
Použití zařízení	Signalizační

Doplňky

Kompatibilní řada	Easypact EasyPact TVS LC1E
Montážní poloha	Čelní
Funkce pomocných kontaktů	Bez čas. zpoždění (mžiková)
Složení kontaktů	1 Z + 1 V
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V - pro ovládací obvod podle IEC 60947-5-1
[Ue] jmenovité pracovní napětí	≤ 690 V
[Ith] jmenovitý tepelný proud	8 A při <60 °C
Irms jmen. zapínací proud	140 A AC podle IEC 60947-5-1
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Typ ochrany	Pojistka gG 10 A
Mechanická životnost	10 Mcyklů
Minimální spínací proud	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Nepřekrývající se čas	1,5 Ms při zapnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu 1,5 ms při vypnutí bez překrytí mezi V a Z kontaktu
Izolační odpor	> 10 MΩ
Připojení - svorky	Šroubové svorky ovládací obvod: 1 1 mm ² - vnější průměr: 6 mm - tuhost kabelu: pevný nebo ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky ovládací obvod: 1 1 mm ² - vnější průměr: 6 mm - tuhost kabelu: pevný nebo ohebný bez kabelové koncovky Šroubové svorky ovládací obvod: 2 2,5 mm ² - vnější průměr: 6 mm - tuhost kabelu: pevný nebo ohebný s kabelovou koncovkou Šroubové svorky ovládací obvod: 2 2,5 mm ² - vnější průměr: 6 mm - tuhost kabelu: pevný nebo ohebný bez kabelové koncovky
Hmotnost přístroje	0,035 kg
Barva	Šedá (RAL 7011)

Prostředí

Popis prostředí	Standardní prostředí
Normy	IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku	GOST
Stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
Použití ochrany	TH podle IEC 60068
Provozní teplota	-5...55 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-60...80 °C
Pracovní nadmořská výška	3000 m ne

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	34 g
Výška balení 1	2,4 cm
Šířka balení 1	4,2 cm
Délka balení 1	5 cm
Typ balení 2	S02
Počet výrobků v balení 2	100
Hmotnost balení 2	3,751 kg
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	 Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení ONařízení China RoHS
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------