

# Kabelový nůž

## Jokari systém 4-70

### Inovovaný kabelový nůž s automatickým ochranným systémem proti pořezání



Položka	
Objednací kód	NO 70000
EAN	4011391700000

Popis
<p>Kabelový nůž JOKARI z vysoce kvalitního polyamidu pro odizolování všech běžných kabelů s kruhovým profilem. Čepel se speciální povrchovou úpravou pro snížení opotřebení a zrychlení řezání. Dvoukomponentní rukojeť pro zajištění bezpečného úchopu, konstrukce snižující riziko poranění.</p> <p>Hlavní výhody:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- čepel opatřena vrstvou titanu a nitridu (TIN) pro delší životnost a snížení tření</li> <li>- automatické nasměrování čepel pro kruhový i podélný řez</li> <li>- automatická regulace přítlaku</li> <li>- regulační šroub s ozubením pro snadné a přesné nastavení hloubky řezu bez nástroje</li> <li>- náhradní čepel v rukojeti</li> <li>- certifikace TÜV / GS</li> </ul> <p><b>BEZPEČNOST</b>-Řezné poranění se stalo minulostí díky nově vyvinutému ochrannému mechanismu. Schváleno TÜV / GS nejen pro tovární provozy kde je kladen důraz na maximální bezpečnost.</p> <p><b>VARIABILITA</b>-Díky novému inteligentnímu systému výměny přítlačných třmenů lze jedním nástrojem odizolovat všechny běžné kabely o průměru 4 - 70 mm.</p> <p><b>DESIGN</b>-Dokonalý ergonomický tvar nového Jokari nože zajišťuje pohodlnou a bezpečnou manipulaci při práci.</p>

**Specifikace**

- odizolování všech běžných kruhových kabelů o průměru 4 – 70 mm
- nůž s háčkem s možností čtyřstupňového nastavení hloubky řezu
- jednoduchá a rychlá výměna přítlačných třmenů
- v nabídkce přítlačné třmeny různých velikostí pro různou tloušťku kabelů  
NO 79016 - přítlačný třmen  $\varnothing$  4-16 mm  
NO 79028 - přítlačný třmen  $\varnothing$  8-28 mm  
NO 79035 - přítlačný třmen  $\varnothing$  27-35 mm  
NO 79050 - přítlačný třmen  $\varnothing$  35-50 mm  
NO 79070 - přítlačný třmen  $\varnothing$  50-70 mm
- možnost výměny obou řezných nožů  
NO 79055 - servisní set pro výměnu nože s háčkem  
NO 19000 - náhradní nůž vnitřní
- pro běžné kruhové kabely  $\varnothing$  4 - 16 mm ( $\varnothing$  5/32" - 5/8")
- automatické nasměrování čepele
- regulační šroub pro jemné nastavení hloubky řezu
- čepel s povrchovou úpravou TIN (titan-nitrid)
- dlouhá životnost, snížené tření, vyšší rychlost řezu
- dvoukomponentní rukojeť s protiskluzovou ochranou
- náhradní čepel uložena uvnitř rukojeti
- certifikace TÜV / GS
- rozměry 132 x 29 x 35 mm
- hmotnost 74 g

**Další technické parametry.**

Podélný řez	ANO
Kulatý řez	ANO
Spirálový břit	NE
Hloubka vrubu nastavitelná	ANO
Průměr od / do	8 až 28
Výměnné nože	ANO