


Potrubní ventilátor



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř

Délka [mm]: 158

Šířka [mm]: 79

Výška [mm]: 158

Montážní otvor [mm]: Ø100

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 19

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Otáčky motoru: 2550

Typ ložiska: kuličkové

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1

Akustický tlak [dB]: 39.5

Objem průtoku vzduchu [m³/h]: 100

Příkon motoru [W]: 19

Stupeň krytí IP: X4

Stupeň ochrany: II

DALŠÍ INFORMACE:

- produkt je dostupný pouze pro zákazníky Kanlux Česká Republika
- počet otáček: 2550/min
- objemový průtok vzdušiny 100m³/h
- hladina hluku 39,5dB (A)
- model AERO DK100L je vybavený kontrolkou / AERO RK100 je vybavený kontrolkou, tahovým vypínačem a šňůrou s vidlicí / AERO RK100T je vybaven kontrolkou a časovým vypínačem