



Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 2-pól. do 32A/1000V DC

L502PV

Provedení

počet pólů	2 P
typ pólu	2 P

Ovládací a signalizační prvky

kontrolka	no
-----------	----

Hlavní elektrické prvky

frekvence	50/60 Hz
Druh napájecího napětí	DC
provozní napětí AC	690/1000 V

Napětí

jmenovité izolační napětí	690 V
Provozní napětí při trvalém provozu	1000 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2/4/6/8/10/12/16/20/25/32 A
---------------------------------------	-----------------------------

Faktor korekce jmenovitých proudů

Faktor zlepšení pro povolený proud při > 10 zařazených fázích	0,7
Faktor zlepšení pro povolený proud při 1 až 3 zařazených fázích	1
Faktor zlepšení pro povolený proud při 4 až 6 zařazených fázích	0,9
Faktor zlepšení pro povolený proud při 7 až 9 zařazených fázích	0,85
Faktor zlepšení pro povolený proud při 20 °C	1
Faktor zlepšení pro povolený proud při 30 °C	0,95
Faktor zlepšení pro povolený proud při 40 °C	0,9
Faktor zlepšení pro povolený proud při 50 °C	0,8

Pojistka

Charakteristická pojistka	gPV
---------------------------	-----

Výkon

celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	2,2 W
--	-------

Výdrž

elektrické životnost v počtu cyklů	2000
mechanická životnost v cyklech	4000

Rozměry

hloubka	75 mm
výška	77 mm
šířka	35 mm

Instalace, montáž

utahovací moment	2Nm
------------------	-----

Připojení

průřez pro pevné vodiče	1 - 16mm ²
průřez pro flexibilní vodiče	0,75 / 10mm ²

Normy

Evropská direktiva WEEE	dotčeno
-------------------------	---------

Bezpečnost

krytí IP	IP20
----------	------

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664 / IEC 60947-2	3
skladovací teplota	-25 do 80 °C

Teplota

Cejchovací teplota	30 °C
--------------------	-------