



Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., s perf. pro vývod.

VE112PN

Provedení

typ upevnění	nástěnná montáž
--------------	-----------------

Hlavní elektrické prvky

jmenovité napětí	400 V
------------------	-------

Kryt, dveře

zavírání dveří typu	pružinový uzávěr
Druh ochrany s dveřmi	65
Blokovatelné	ne

Materiály

Barva RAL	RAL 7035 - světle šedá
Barva	světle šedá
barva	světle šedá
materiál	umělá hmota
materiál rozvaděče	Polykarbonát
typ povrchové úpravy	neléčený

Rozměry

hloubka	151 mm
výška	302 mm
šířka	310 mm
Počet modulů	12

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní používání	ano
-------------------------------	-----

Zařízení

počet řad v rozvaděči	1
Počet polí	1
Možná doplňková zařízení	ano
Počet DIN lišt	1

Normy

zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Evropská direktiva WEEE	dotčeno

Bezpečnost

třída izolace	třída izolace II
krytí IP	IP65
Mechanická odolnost vůči nárazům IK	IK08
neobsahuje halogeny	ano

Podmínky použití

Provozní teplota
