

LED svítidlo Cala 18 E, 18 W, 2700 K, IP44

Kód produktu: **ML-411.215.32.0**

Typ produktu: **CAL14H-18/100W2700K44N-E**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **LED stropní a nástěnné svítidlo 18W s nouzovým modulem 1,5 h (ekvivalent 100W úspora až 82%), 230V, IP44, 2700K - teplá bílá, světelný tok 1320lm (nouz. režim 264lm), vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 30.000h, rozměry ø 360 x 105, materiál plech/plast, nestmívatelné, PF>0,9**



Parametry:

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

S piktogramem: **Ne**

Monitorovací zařízení: **Testovací tlačítko**

Typ provozu: **Trvalý provoz / Nouzový režim**

(svítidlo pro nouzové i trvalé osvětlení)

S dálkovým připojením: **Ne**

Zdroj napájení v nouzovém režimu: **Individuální baterie**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **Ano**

Jmenovitý proud [mA]: **75 - 81,8**

Samostatnost [h]: **1,5**

Světelný tok v nouzovém režimu [lm]: **264**

Převládající barva světla: **Bílá**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Vhodné pro nouzové osvětlení: **Ano**

Barva světla: **teple bílý WW**

Barevná teplota [K]: **2700**

Objímka: **Bez**

Materiál pouzdra: **Kov**

Barva krytu: **Bílá**

Materiál difuzoru: **Plast mléčný**

Druh napětí: **AC**

Jmenovité napětí od / do [V]: **220 - 240**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**

Stupeň krytí (IP): **IP44**

Záruka McLED [M]: **24**

EAN: **8595607120517**

Třída ochrany: **I**

Max. celkový příkon [W]: **18**

Jmenovitý světelný tok [lm]: **1320**

Barevná teplota [K]: **2700 - 2700**

Účinnost: **0,9**

Výška / hloubka [mm]: **105**

Vnější průměr [mm]: **360**

Výkon světelného zdroje [W]: **18**



