

CE₁₅0832
0832-CPR-F0913
EN14604:2005/AC:2008

LM-107A

Obj.č. - 0182


10 LET
 ŽIVOTNOST VLOŽENÉ
 BATERIE
**Popis:**

- Reaguje ve všech směrech, tím je zaručena vyšší citlivost a rychlejší detekce kouře.
- LM-107A splňuje požadavky vyhlášky „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ zákon 23/2008 sb. platné od 1.7.2008!

Funkce

- LM-107A je určen pro detekci doutnajícího ohně, který vzniká doutnáním např. papíru, textilu a dřeva.
- Po detekci kouře se aktivuje optická a akustická signalizace, která upozorní osoby v dosahu detektoru na vznikající nebezpečí.
- Tento hlásič pracuje na principu rozptýleného světla.
- Reaguje i na nejmenší množství kouře, které vnikne do krytu detektoru.
- Funkčnost lze testovat tlačítkem na vrchním krytu přístroje.
- Je výhradně určen jako samostatný přístroj k instalaci do domů, bytů a kanceláří.
- Není určen pro karavany!

LM-107A

Detektory kouře: strážci chránící vás a váš majetek



Díky **velkému tlačítku „TEST„** lze **pohodlně** přístroj ovládat bezstrachu ze země koštětem nebo jiným dlouhým předmětem.

Technické parametry

Napájení	3 V Lithium baterie, CR123A
Životnost baterie	10 let
Hlasitost	> 85 dB (3m)
Příkon	0,002 mA (pracovní < 120 mA)
Detekční metoda	optická komora
Indikace slabé baterie	ANO
Pracovní teplota	-10 °C až 40 °C
Rozměry	Ø 102 x 36 mm
Životnost	až 10 let
Stupeň krytí	IP42

