

LED svítidlo Office 6060 UGR<19, 40W 4000K bílé, bez driveru

Kód produktu: **ML-413.504.32.8**Typ produktu: **OF6060UGR-40W4000K-W**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo UGR<19 (4H/8H), 40W (ekvivalent 4x18W) bílý rám, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 3800lm, vyzařovací úhel 120°, Ra>80, životnost až 50.000h, 595x595x10, materiál hliník/plast, bez driveru (vstup: 1050mA, max. 37V DC), stmívatelné (dle zvoleného driveru)



Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**
Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**
Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**
Vhodné pro stropní montáž: **Ano**
Nastavitelnost: **Nenastavitelné**
S pohybovým čidlem : **Ne**
Se senzorem osvětlení: **Ne**
Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Se světelným zdrojem: **Ne**
Objímka: **Bez**
Materiál pouzdra: **Hliník**
Barva krytu: **Bílá**
Materiál difuzoru: **Plast prizmatický**
Druh napětí: **DC**
Jmenovité napětí od / do [V]: **20 - 37**
Provozní jednotka: **LED driver proudový**

Provozní jednotka součástí: **Ne**
Reflektor: **Žádný**
Rozložení světla: **Symetrický**
Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**
Výstup světla: **Přímý**
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**
Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**
Max. celkový příkon [W]: **40**
Převládající barva světla: **Bílá**
Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**
Jmenovitý světelný tok [lm]: **3800**
Šířka [mm]: **595**
Výška / hloubka [mm]: **10**
Délka [mm]: **595**

Svítidlo s omezenou teplotou povrchu - zn. "D": **Ne**
Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-1: **Ano**
Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem možné: **Ne**
Průměrná jmenovitá životnost [h]: **50000**
Náhrada za: **4x 18 W**
Úhel vyzařování (°): **120**
Barva světla: **neutrálně bílý NW**
Barevná teplota [K]: **4000**

Záruka McLED [M]: **60**
EAN: **8595607131995**



