

## Svorka s klec pružinou WKFN 4 / 35

**Objednací kód: 56.704.0055.0**

Jmenovitý proud In (A): **32**  
Provedení do výbušného prostředí 'EEx e': **Ano**  
Jmenovité napětí (V): **800**  
Poloha připojení: **Nahoře**  
Počet míst upnutí pro každé patro: **2**  
Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**  
Délka (mm): **51**  
  
Připojitelný průřez vícedrátového vodiče (mm²): **0,13**  
  
Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**  
Typ elektrické přípojky 1: **Připojení tažnou pružinou**  
Barva: **šedá**

Izolační materiál: **PA666**  
Patra interně přemostěná: **Ne**  
Typ elektrické přípojky 2: **Připojení tažnou pružinou**  
Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**  
Provozní teplota (°C): **-40**  
Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **38**  
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče s lisovací koncovkou (mm²): **0,13**  
Připojitelný průřez jemného lankového vodiče bez lisovací koncovky (mm²): **0,13**  
Šířka/rozměr rastru (mm): **6**  
Počet pater: **1**  
Připojitelný průřez jednodrátového vodiče (mm²): **0,13**



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: [office@schmachtl.cz](mailto:office@schmachtl.cz), tel.: +420 244 001 500, [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)